



Data - Sheet

Model - Modello	MU 40-200 MPF	MU 50-200 MPF	MU 65-200 MPF
Service - Servizio	Fire/draining pump - <i>Pompa antincendio/esauroimento locali</i>		
Installation - Installazione	Portable diesel driven pump, self-priming - <i>Motopompa portatile, autoadescante</i>		
Fluid - Fluido	Sea water - <i>Acqua mare</i>		
PERFORMANCE - PRESTAZIONI			
Capacity - Portata	45 m ³ /h	50 70 m ³ /h	100 m ³ /h
Total head - Prevalenza totale	80 m	80 30 m	55 m
Max suction height - Max altezza asp	7.5 m	7.5 m	5 m
Nominal speed - Velocità nominale	3600 RPM	3600 RPM	3600 RPM
DESIGN - COSTRUZIONE			
Priming - Adescamento	Automatic vacuum pump - <i>Pompa del vuoto automatica</i>		
Rotation - Rotazione	CW - <i>Oraria</i>		
Suction - Connessione aspirazione	UNI 80 M		
Delivery - Connessione mandata	UNI 70 M With valve - <i>UNI 70 M con valvola</i>		
Connection type - Tipo connessioni	UNI 810		
Position suct/del - Posizione asp/mand	End/Top		
Seal type - Tipo tenuta	Mechanical - <i>Meccanica</i>		
Bearing type - Tipo cuscinetto	Balls - <i>Sfere</i>		
Lubrication - Lubrificazione	Grease/Life-lubricated - <i>Grasso/Lubrificato a vita</i>		
Coupling - Accoppiamento	Close coupled - <i>Rigido</i>		
MATERIALS - MATERIALI			
Casing - Corpo	Light alloy for SW - <i>Lega leggera per acqua mare</i>	Bronze - <i>Bronzo</i>	
Impeller - Girante	Nichel/Bronze/Alluminium - <i>Nichel/Bronzo/Alluminio</i>		
Shaft - Albero	AISI 316L		
Wear rings - Anelli usura	Bronze - <i>Bronzo</i>		
Frame - Barella	Welded steel - <i>Acciaio saldato</i>		
Cofanatura - Cover	Light alloy - <i>Lega leggera</i>		
ENGINE - MOTORE			
Type - Tipo	Diesel 4-strokes, 3 cylinders - <i>Diesel 4-tempi, 3 cilindri</i>		
Manufacturer/model - Costruttore/modello	Yanmar 3TNM72	Lombardini LDW1003M	
Ratedpower - Potenza nominale	17.6 Kw @ 3600 RPM	21.7 Kw @ 3600 RPM	
Injection - Iniezione	Indirect - <i>Indiretta</i>		
Displacement - Cilindrata	904 cm ³	1028 cm ³	